

descrizione	art.fornitore	marca	pz/cf	um	codice	FISSATRICE TECNICA 110 RO-MA
FISSATRICE con corpo in resina rinforzata con fibra di vetro. Frontale in alluminio per punti da mm 4 / 10	0113086	MAESTRI		NR	18559	
FISSATRICE con corpo in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro, frontale in metallo. Utilizza punti e chiodini Brads. Per punti mm 6/4 e chiodini mm 15.	0114002	MAESTRI		NR	18560	
Chiodi mm15-50, dimensioni mm 235x242x63, impugnatura ergonomica in gomma, corpo in alluminio, punta piatto, regolazione di profondità, deflettore aria regolabile, sicura sequenziale, caricamento dal lato	APC-BN	STANLEYIT		NR	64899	
Punti mm15-35 e chiodi mm15-35, dimensioni mm 245x242x63, impugnatura ergonomica in gomma, corpo in alluminio, punta piatto, regolazione di profondità, deflettore aria regolabile, sicura sequenziale, caricamento dal lato	APC-2IN1	STANLEYIT		NR	64897	
in acciaio cromato. ideale per posa di tessuti. teloni. reti in plastica...Peso gr.960 Capacità 168 graffe Dimensioni L 310x L 38x H 52 mm	20725901	ROCAFIX		NR	62338	
tipo pesante in acciaio cromato. ideale per posa di guaine bituminose. isolanti. reti in plastica. teloni..Peso gr.1130 Capacità 168 graffe Dimensioni L310xL38xH60 mm	21121100	ROCAFIX		NR	62339	