

descrizione rivettatrice manuale, tira rivetti in alluminio, acciaio, rame e inox, dal diametro 3,0 al 4,8 RIVETTATRICE MANUALE RIV. 3,0 - 4,8 SUPER5	pz/cf 	um NR	codice 67510	marca SACTO	art.fornitore 2SUPER5		RIVETTATRICE SACTO SUPER 5 
insertatrice oleopneumatica, tira inserti filettati in alluminio, acciaio e inox di diametro dal M4 al M12 RIVETTATRICE OLEOPNEUM. X INSERTI M4-M12 NX40		NR	67516	SACTO	2NX40		INSERTATRICE OLEOPNEUMATICA SACTO NX 40 
rivettatrice pneumatica con trattenuta del rivetto e recupero chiodo tranciato, tira rivetti in alluminio di diametro dal 2,4 al 6,0 per acciaio, rame e inox tira rivetti dal diametro 3,0 al 5,0 RIVETTATRICE OLEOPNEUM. X RIV.ALL.2,4-6 DX20		NR	67514	SACTO	DX20		RIVATTATRICE OLEOPNEUMATICA SACTO DX 20 
rivettatrice pneumatica con trattenuta del rivetto e recupero chiodo tranciato per rivetti a strappo e rivetti strutturali unibolt, tira rivetti in alluminio di diametro dal 4,0 al 7,8 - per acciaio e inox tira rivetti dal diametro 4,0 al 6,4 - per s strutturali dal diametro 4,8 al 6,4 RIVETTATRICE OLEOPNEUM. X RIV.ALL.4-7,8 DX30		NR	67515	SACTO	2DX30		RIVATTATRICE OLEOPNEUMATICA SACTO DX 30 
Rivettatrice pneumatica per rivetti alluminio diam. mm 2.4 / 4 Peso 1.5 kg RIVETTATRICE PNEUM.RAC 83/95		NR	00916	FAR	700083.95		RIVETTATRICE RAC 83/95 - FAR 
RIVETTATRICE PNEUM.RAC 180		NR	59793	FAR	700180		RIVETTATRICE PNEUM.RAC 180 