





<p>descrizione Calibro cromato composto. 4 funzioni: controllo interni. esterni. profondità e tracciatura. Lettura 0.05. CALIBRO VENTESIMALE MM 150x40 4 FUNZIONI CALIBRO VENTESIMALE MM 200x50 4 FUNZIONI</p>	<p>pz/cf NR NR</p>	<p>um codice 10674 01933</p>	<p>marca STORM STORM</p>	<p>art.fornitore 05.01201 05.01202</p>	 	<p>CALIBRO VENTESIMALE CROMATO COMPOSTO</p> 	
<p>goniometro asta scorrevole - cromato - opaco antiriflesso - acciaio rettificato - divisione nitida e precisa - bloccaggio asta scorrevole con bottone godronato GONIOMETRI ASTA SCORR.GR.3 2390 GONIOMETRI ASTA SCORR.GR.4 2390</p>	<p>NR NR</p>	<p>19804 19806</p>	<p>SEB SEB</p>	<p>2390.3 2390.4</p>	 	<p>GONIOMETRO ASTA SCORREVOLE SEB</p> 	
<p>goniometro semplice - cromato - opaco antiriflesso - acciaio rettificato - divisione nitida e precisa - bloccaggio dell'asta con bottone godronato GONIOMETRI SEMPL.GR.2 2380 GONIOMETRI SEMPL.GR.3 2380 GONIOMETRI SEMPL.GR.4 2380</p>	<p>NR NR NR</p>	<p>01923 01924 01925</p>	<p>SEB SEB SEB</p>	<p>2380.2 2380.3 2380.4</p>	  	<p>GONIOMETRO SEMPLICE SEB</p> 	
<p>GONIOMETRI SEMPLICI 120 1676 120</p>	<p>2</p>	<p>NR</p>	<p>87516</p>	<p>BETA</p>	<p>016760012</p>		<p>GONIOMETRI SEMPLICI 120 1676 120</p> 
<p>micrometro per esterni centesimale - contatti widia - tipo extra - arco in acciaio stabilizzato con superfici di lettura cromate opache - impugnatura termicamente isolante - confezione in astuccio MICROMETRO 1/100 MM. 0-25 1565 MICROMETRO 1/100 MM.25-50 1565</p>	<p>NR NR</p>	<p>18297 44455</p>	<p>SEB SEB</p>	<p>1565.0.25 1565.25.50</p>	 	<p>MICROMETRO PER ESTERNI SEB</p> 	
<p>spessimetro a lame - lame con profilo conico: lunghezza mm 100. larghezza mm 12 - esenti da bave - acciaio di alta precisione - guaina in acciaio nichelato - custodia singola in bustina SPESSIMETRO 13 LAME 2750 SPESSIMETRO 20 LAME 2760</p>	<p>NR NR</p>	<p>01926 01927</p>	<p>SEB SEB</p>	<p>2750 2760</p>	 	<p>SPESSIMETRO A LAME SEB</p> 