



		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
SERRATURA INFILARE PORTE IN FERRO WELKA 		<u>19555</u>	NR		WELKA	06130000	frontale zincato, 2 mandate e scrocco, catenaccio mm.25, entrata mm.30, cilindro sagomato SERR.INFILARE PORT/F 2M+SC S/C.SAG30 06130000
SERRATURA INFILARE PORTE IN FERRO WELKA 		<u>19560</u>	NR		WELKA	06730000	frontale tropicalizzato, cilindro diametro mm 22 da ordinare a parte SERR.INFILARE PORT/F 2M+SC S/C.TON30 06730000
SERRATURA INFILARE A CILINDRO OVALE CISA 		<u>14586</u>	NR		CISA	1.44237.15.0	Serratura infilare a cilindro ovale per montanti, altezza scatola 70 mm, con rullo regolabile. Articolo Cisa 44237.15 SERR.INFILARE RULLO 44237/15 E=15
SERRATURA PER MONTANTI CISA 		<u>67741</u> <u>67742</u> <u>67743</u>	NR NR NR		CISA CISA CISA	1.44670.25.0 1.44670.30.0 1.44670.35.0	Serratura con catenaccio e rullo regolabile, cilindro sagomato SERR.INFILARE SAG. MONT.CAT+RULLO E=25 44670/25 SERR.INFILARE SAG. MONT.CAT+RULLO E=30 44670/30 SERR.INFILARE SAG. MONT.CAT+RULLO E=35 44670/35
SERRATURA INFILARE PER PORTA TAGLIAFUOCO CISA 		<u>62836</u> <u>14581</u>	NR NR		CISA CISA	1.43000.65.0 1.43020.65.0	Frontale, scatola e scrocco in acciaio, con rivestimento in zinco. Quadro maniglia MM 9. Mano ambidestra. Scrocco azionabile da chiave e maniglia. Interasse mm 72. Frontale tondo mm 24. Cilindro sagomato. SERR.INFILARE TAGLIAFUOCO 43000.65 SERR.INFILARE TAGLIAFUOCO 43020.65
CONTROBORDO PER MANIGLIA APRI PREMI NOVA 		<u>42035</u> <u>42036</u>	NR NR		MERONI MERONI	NCBP8754 NCBP896	Controbordo in alluminio naturale SERR.MANIGLIA :CONTROBORDI NORM.AL/NA. P875 SERR.MANIGLIA :CONTROBORDI RASATI AL/NA P896