

SERRATURA SICUREZZA DA POTENT APPLICARE		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
		<u>40385</u>	NR		POTENT		-cilindro a pompa lunghezza mm.50-3 chiavi-4 catenacci a pistoncino-con scrocco con 2 aste di chiusura alto/basso-art. 520 SX SERR.SICUREZZA 4 CAT.+ SC. 3 CH. 520 SX
SERRATURA SICUREZZA DA POTENT APPLICARE		<u>40391</u> <u>40390</u>	NR NR		POTENT POTENT		- cilindro a pompa lunghezza mm.50- 3 chiavi- 5 catenacci a pistoncino- con 3 aste di chiusura alto/basso/laterale- Art. 583 SERR.SICUREZZA 5 CAT. 5 CH. 583 DX SERR.SICUREZZA 5 CAT. 5 CH. 583 SX
SERRATURE DA APPLICARE ISEO		<u>11070</u> <u>11071</u>	NR NR		ISEO ISEO	910215 910315	reversibile, chiusura laterale a due pistoncini D mm 16, una mandata da mm 27, tre chiavi a pompa, incontro senza alette, viti di fissaggio, verniciata bronzo, cilindro a pompa da mm 50 esterno SERR.SICUREZZA APPL.1 POMPA LAT.BUS.CIL.50 * SERR.SICUREZZA APPL.1 POMPA LAT.POM.CIL.50 *
SERRATURE DA APPLICARE ISEO		<u>11073</u> <u>11062</u>	NR NR		ISEO ISEO	910235 910335	serratura reversibile di sicurezza, chiusura triplice, laterale a due pistoncini D mm 16, una mandata da mm 27, incontro a cavallotto superiore, verniciata bronzo, cilindro a pompa da mm 50 esterno SERR.SICUREZZA APPL.1 POMPA TRI.BUS.CIL.50 910235 SERR.SICUREZZA APPL.1 POMPA TRI.POM.CIL.50 910335
SERRATURA DA APPLICARE ISEO		<u>11072</u>	NR		ISEO	910435	serratura reversibile, triplice chiusura, due pistoncini D mm 16, una mandata mm 27, due aste guida, cilindro a pompa interni nichelato, tre chiavi a pompa, cilindro esterno a pompa mm 50 SERR.SICUREZZA APPL.2 POMPE TRI.CIL.50 *
SERRATURE DA APPLICARE ISEO		<u>11063</u>	NR		ISEO	910205	chiusura duplice verticale, alto/basso, con foro mper aggancio aste, escursione mm 26, tre chiavi a pompa, verniciata bronzo, cilindro a pompa da mm 50 esterno SERR.SICUREZZA APPL.DEV.1 POMPA BUS.CIL.50 910205