

<p>CILINDRO TONDO</p> 		<p>codice</p> <p><u>63984</u></p> <p><u>63985</u></p> <p><u>63986</u></p> <p><u>63987</u></p>	<p>um</p> <p>NR</p>	<p>pz/cf</p>	<p>marca</p> <p>FASEM</p>	<p>art.fornitore</p> <p>10825X13</p> <p>10925X30</p> <p>CILT/2222</p> <p>90125X82</p>	<p>descrizione</p> <p>Cilindro tondo da infilare per art 108 109 901 e 911 FASEM</p> <p>CILINDRI TONDO DIAM MM 25X13 PER ART 108 FASEM</p> <p>CILINDRI TONDO DIAM MM 25X30 PER ART 109 FASEM</p> <p>CILINDRI TONDO DIAM MM 25X54 PER ART 901 FASEM</p> <p>CILINDRI TONDO DIAM MM 25X82 PER ART 901 FASEM</p>
<p>COPIA CILINDRI DA APPLICARE ESTERNO A TUBO CISA</p> 		<p>codice</p> <p><u>62899</u></p>	<p>um</p> <p>NR</p>	<p>pz/cf</p>	<p>marca</p> <p>CISA</p>	<p>art.fornitore</p> <p>1.02139.00.0</p>	<p>Corpo in ottone. cilindretto in ottone. Dotazione 3 chiavi. borchie e viti di fissaggio. Coppia cilindri. esterno a tubo. Lunghezza mm.50. Per serrature serie 11521. 11721. 11726. 11921. 11926.</p> <p>CILINDRI X SERR.ELETTR.02139.00.0</p>
<p>CILINDRI DA APPLICARE CISA STANDARD</p> 		<p>codice</p> <p><u>18471</u></p>	<p>um</p> <p>NR</p>	<p>pz/cf</p>	<p>marca</p> <p>CISA</p>	<p>art.fornitore</p> <p>1.0G500.00.0</p>	<p>cilindro staccato in ottone smerigliato, con tre chiavi, lunghezza mm 110, diametro frontale mm 30,5, cilindretto in ottone, perni in ottone antiusura</p> <p>CILINDRI X SERR.PORT.LEGNO C/GHIERA OT</p>
<p>CILINDRO DA APPLICARE A TUBO CISA</p> 		<p>codice</p> <p><u>62898</u></p>	<p>um</p> <p>NR</p>	<p>pz/cf</p>	<p>marca</p> <p>CISA</p>	<p>art.fornitore</p> <p>1.0G200.55.0</p>	<p>cilindro fisso a tubo in ottone smerigliato, tre chiavi, cilindretto in ottone</p> <p>CILINDRI X SERR.PORTONC.A TUBO 1.0G200.55.0</p>
<p>MEZZO CILINDRO INFILARE CISA</p> 		<p>codice</p> <p><u>62885</u></p> <p><u>62886</u></p> <p><u>62887</u></p> <p><u>62888</u></p> <p><u>62889</u></p> <p><u>62890</u></p>	<p>um</p> <p>NR</p>	<p>pz/cf</p> <p>6</p>	<p>marca</p> <p>CISA</p>	<p>art.fornitore</p> <p>1.0G304.18.0</p> <p>1.0G304.02.0</p> <p>1.0G304.07.0</p> <p>1.0G304.03.0</p> <p>1.0G304.04.0</p> <p>1.0G304.05.0</p>	<p>Mezzo cilindro con camma regolabile in 8 posizioni. Profilo Europeo. Corpo in ottone. Cilindretto in ottone. Finitura ottone smerigliato. 3 chiavi. Articolo Cisa Serie OG304.</p> <p>CILINDRO MEZZO SAG. OTTONE 25/10 OG304/18</p> <p>CILINDRO MEZZO SAG. OTTONE 30/10 OG304/02</p> <p>CILINDRO MEZZO SAG. OTTONE 35/10 OG304/07</p> <p>CILINDRO MEZZO SAG. OTTONE 40/10 OG304/03</p> <p>CILINDRO MEZZO SAG. OTTONE 50/10 OG304/04</p> <p>CILINDRO MEZZO SAG. OTTONE 60/10 OG304/05</p>
<p>MEZZO CILINDRO INFILARE YALE</p> 		<p>codice</p> <p><u>82322</u></p> <p><u>82323</u></p> <p><u>82324</u></p>	<p>um</p> <p>NR</p>	<p>pz/cf</p>	<p>marca</p> <p>YALE</p>	<p>art.fornitore</p> <p>Y2S5KD3010S0000</p> <p>Y2S5KD3510S0000</p> <p>Y2S5KD4010S0000</p>	<p>Mezzo cilindro profilato con taglio di rottura controllata serie Y2S</p> <p>CILINDRO MEZZO SAG.NICH.30/10 YALE Y2S 5 C.PIATTE</p> <p>CILINDRO MEZZO SAG.NICH.35/10 YALE Y2S 5 C.PIATTE</p> <p>CILINDRO MEZZO SAG.NICH.40/10 YALE Y2S 5 C.PIATTE</p>