























SMALTO ALL'ACQUA BANKO WAVE		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione
		60432	NR	6	BANKO	325.1019G	Smalto ad acqua non ingiallente, formulato con speciali resine acriliche inodori e prive di sostanze nocive. Particolarmente indicato per finiture di pregio sia all'esterno che all'interno, anche in ambienti chiusi e abitati. E' caratterizzata da: al ta copertura, assenza di odori, velocità di essiccazione, facilità di applicazione, regolare dilatazione, ininfiammabilità, buona adesione su ferro, legno, PVC, alluminio, lamiera zincata. Durata eccezionale anche all'esterno.
		60438	NR	6	BANKO	325.9036G	SMALTO IDROD. LUCIDO LT.0,75 BIANCO
		74013	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. LUCIDO LT.0,75 ALLUMINIO
		74022	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. LUCIDO LT.0,75 AVANA
		74008	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. LUCIDO LT.0,75 BIANCO GHIACCIO
		74007	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. LUCIDO LT.0,75 BIANCO PANNA
		60433	NR	6	BANKO	325.7023G	SMALTO IDROD. LUCIDO LT.0,75 BLU COB.
		74015	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. LUCIDO LT.0,75 FONDO
		74012	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. LUCIDO LT.0,75 GIALLO
		74014	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. LUCIDO LT.0,75 ORO
		60443	NR	6	BANKO	325.4085G	SMALTO IDROD. LUCIDO LT.0,75 ROSSO
		60441	NR	6	BANKO	325.8053G	SMALTO IDROD. LUCIDO LT.0,75 TESTA MORO
		60430	NR	6	BANKO	325.6017G	SMALTO IDROD. LUCIDO LT.0,75 V.DE
		60431	NR	6	BANKO	325.6018G	SMALTO IDROD. LUCIDO LT.0,75 V.DE FORESTA
	SMALTO ALL'ACQUA SETA BANKO WAVE SETA						
		60455	NR	6	BANKO	327.1019G	Smalto ad acqua satinato non ingiallente, formulato con speciali resine acriliche inodori e prive di sostanze nocive. Particolarmente indicato per finiture di pregio sia all'esterno che all'interno, anche in ambienti chiusi e abitati. E' caratterizza ta da: alta copertura, assenza di odori, velocità di essiccazione, facilità di applicazione, regolare dilatazione, ininfiammabilità, buona adesione su ferro, legno, PVC, alluminio, lamiera zincata. Durata eccezionale anche all'esterno.
		60461	NR	6	BANKO	320.190G	SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 BIANCO
		74026	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 NERO
		74025	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 ORO
		74023	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 ALLUMINIO
		74020	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 AVANA
		74017	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 AZZURRO
		74016	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 BIANCO GHIACCIO
		60456	NR	6	BANKO	327.7023G	SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 BLU C.TO
		74021	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 GIALLO
		74019	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 GRIGIO MEDIO
		74018	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 GRIGIO PERLA
		74024	NR	6	BANKO		SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 ROSSO
		60466	NR	6	BANKO	327.4085G	SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 ROSSO F.CO
		60464	NR	6	BANKO	327.8053G	SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 TESTA MORO
		60453	NR	6	BANKO	327.6017G	SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 VERDE
	60454	NR	6	BANKO	327.6018G	SMALTO IDROD. OPACO LT.0,75 VERDE FORESTA	
		60418	NR	6	BANKO	587.9779G	Smalto altamente decorativo, particolarmente indicato per la valorizzazione di qualsiasi manufatto in ferro, nuovo o artistico, a cui conferisce il pregevole aspetto del ferro battuto. Per l'elevato potere anticorrosivo è applicabile direttamente sulle superfici da verniciare, ove svolge la duplice funzione di antiruggine e di finitura. I pigmenti atossici, a base di ferromicaceo, alluminio e fosfato di zinco, conferiscono allo smalto un potere barriera che aumenta le proprietà anticorrosive ed ostacola l'azione di degrado dei raggi UV.
		60425	NR	6	BANKO	587.9920G	SMALTO MICACEO CANNA FUCILE LT.0,75
		60420	NR		BANKO	587.3781G	SMALTO MICACEO G.GIO ARGENTO LT.0,75