


IDROPITTURA LAVABILE PER ED INTERNI ESTERNI BANKO		codice	um	pz/cf	marca	art.fornitore	descrizione	
		60488 60487	NR NR		BANKO BANKO	ILB4 ILB14	Idropittura a base di pigmenti che grazie alla loro insolubilità in acqua, offrono grandi doti di traspirazione e idrorepellenza unite a buone doti di durata nel tempo. All'esterno il prodotto si autoconsuma uniformemente nel tempo e non si verificano sfogliamenti e sollevamenti. Oltre le caratteristiche applicative. IDROPITTURA TRASP.ACRILICA INT/ESTERNO LT 4 IDROPITTURA TRASP.ACRILICA INT/ESTERNO LT 14	
		60495 60496	NR NR		BANKO BANKO	ILQB14 ILQB4	Idropittura lavabile con farina di quarzo fine a base di resina acrilica e pigmenti fotoresistenti, idonea per finiture murali, per esterni. Dotata di buona lavabilità e facilità di applicazione, lascia ottimamente traspirare il muro, offrendo un'eccellente resistenza alle intemperie IDROPITTURA X ESTERNO AL QUARZO LT 14 IDROPITTURA X ESTERNO AL QUARZO LT 4	
RINNOVA FUGHE HENKEL			55398	NR	HENKEL	1864984	E' un prodotto coprente e verniciano, che permette di rinnovare il colore tra le fughe delle piastrelle. Dopo l'applicazione aiuta a prevenire la formazione delle muffe. Grazie al suo ottimo potere riempitivo, permette di rinnovare piccoli tratti di stuccatura rovinati. Utilizzabile per bagni, cucine e tutti i rivestimenti piastrellati. RINNOVA FUGHE B.CO ML.125 PATTEX 1864984	
VERNICE FLATTING BANKO HOLZ FLATTING			60518	NR	6	BANKO	683.0619G	Vernice poliuretanica monocomponente, dotata di ottima brillantezza, pienezza di film ed elasticità. Resiste molto bene agli agenti atmosferici, alla luce ed al lavaggio. E' particolarmente indicata per le superfici in legno esposte a severe condizioni climatiche (ambiente marino e montano) e ogni qualvolta siano richieste finiture di particolare pregio su qualsiasi tipo di legno. FLATTING LEGNO LUCIDA ML 750
PITTURA OPACA BIANCA BANKO SHAPE			60406 60407	NR NR	12 6	BANKO BANKO	531.1519D 531.1519R	Pittura sintetica ad elevata copertura, dotata di rapida essicazione, ottimo potere riempitivo e facile carteggiabilità. E' indicata come primo strato riempitivo per manufatti in legno, o come isolante per intonaci macchiati o sfarinati. L'elevata qualità di questo prodotto e le particolari caratteristiche dei pigmenti utilizzati lo rendono ideale per l'impegno, quale fondo e impregnante su tavole e tele da pittura artistica. FONDO OPACO X LEGNO LT.0,25 FONDO OPACO X LEGNO LT.0,50
IMPREGNANTE ALL'ACQUA BANKO WAVE WOOD			60483 60478 60479 60480 60481 60485	NR NR NR NR NR NR	6 6 6 6 6 6	BANKO BANKO BANKO BANKO BANKO BANKO	331.5365G 331.0300G 331.8353G 331.8355G 331.5357G 331.7382G	Impregnante protettivo per serramenti ed infissi, perlinature e staccionate, panchine e qualsiasi altro manufatto in legno. E' raccomandato per la protezione da agenti atmosferici e raggi UV, per la difesa da funghi e muffe e per conservare nel tempo tutti i pregi del legno IMPREGN.IDROD. LT.0,75 DOUGLAS IMPREGN.IDROD. LT.0,75 INCOLORE IMPREGN.IDROD. LT.0,75 NOCE IMPREGN.IDROD. LT.0,75 NOCE CHIARO IMPREGN.IDROD. LT.0,75 PINO IMPREGN.IDROD. LT.0,75 QUERCIA