

descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		IMPREGNANTE ALL'ACQUA BANKO WAVE WOOD
Impregnante protettivo per serramenti ed infissi, perlinature e staccionate, panchine e qualsiasi altro manufatto in legno. E' raccomandato per la protezione da agenti atmosferici e raggi UV, per la difesa da funghi e muffe e per conservare nel tempo tutti i pregi del legno	6	NR	60476	BANKO	335.5365G		
IMPREGN.IDROD.CERATO LT.0,75 DOUGLAS							
IMPREGN.IDROD.CERATO LT.0,75 INCOLORE	6	NR	60472	BANKO	335.0300G		
IMPREGN.IDROD.CERATO LT.0,75 NOCE	6	NR	60473	BANKO	335.8353G		
IMPREGN.IDROD.CERATO LT.0,75 NOCE CHIARO	6	NR	60474	BANKO	335.8355G		
IMPREGN.IDROD.CERATO LT.0,75 PINO	6	NR	60475	BANKO	335.5357G		
IMPREGN.IDROD.CERATO LT.0,75 QUERCIA	6	NR	60477	BANKO	335.7382G		
Nuovo trattamento di protezione e di decorazione del legno. Speciali cere conferiscono al prodotto un piacevole effetto seta, nelle tonalità che rispettano e esaltano la naturale venatura del legno. La superficie trattata acquista potere di idrorepel lenza, respingendo l'acqua ma lasciando respirare il supporto. Protegge dall'azione dei raggi UV e non forma pellicola sfogliante. La presenza di principi attivi con funzione fungo-battericida assicura una valida protezione contro gli attacchi biologici e impedisce l'annerimento del legno. Le tinte sono miscelabili tra loro, per ottenere nuove tonalità oltre a quelle indicate.							IMPREGNANTE A SOLVENTE CERATO BANKO HOLZ CERA
con-vernici.							
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 0,75 DOUGLAS	6	NR	60537	BANKO	689.5365G		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 0,75 INCOLORE	6	NR	60519	BANKO	689.0300G		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 0,75 NOCE CHIARO	6	NR	60525	BANKO	689.8355G		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 0,75 NOCE SCURO	6	NR	60531	BANKO	689.8360G		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 0,75 PINO	6	NR	60527	BANKO	689.5357G		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 0,75 MOGANO	6	NR	60523	BANKO	689.8354G		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 0,75 NOCE	6	NR	60521	BANKO	689.8353G		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 0,75 QUERCIA	6	NR	60541	BANKO	689.7382G		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 0,75 ROVERE	6	NR	60539	BANKO	689.5381G		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 5 NOCE SCURO	NR		60532	BANKO	689.8360L		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 5 DOUGLAS	NR		60538	BANKO	689.5365L		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 5 INCOLORE	NR		60520	BANKO	689.0300L		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 5 MOGANO	NR		60524	BANKO	689.8354L		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 5 NOCE	NR		60522	BANKO	689.8353L		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 5 NOCE CHIARO	NR		60526	BANKO	689.8355L		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 5 PINO	NR		60528	BANKO	689.5357L		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 5 QUERCIA	NR		60542	BANKO	689.7382L		
IMPREGN.X LEGNO CERATO LT. 5 ROVERE	NR		60540	BANKO	689.5381L		
Favorisce la conservazione del legno, proteggendolo da microrganismi e da muffe. Ne impedisce l'annerimento e ne mantiene la traspirabilità, favorendo l'uscita dell'umidità in eccesso. E' idrorepellente e resistente ai raggi solari; non forma pellicola la sfogliante, rigonfiamenti e screpolature di superficie per cui risulta facilitata, nel tempo, la manutenzione di infissi, serramenti, perlinature, staccionate ecc. Le tinte sono miscelabili tra loro, per ottenere nuove tonalità oltre a quelle indicate							IMPREGNANTE A SOLVENTE BANKO HOLZ
IMPREGN.X LEGNO LT. 0,75 DOUGLAS	6	NR	60512	BANKO	687.5365G		
IMPREGN.X LEGNO LT. 0,75 INCOLORE	6	NR	60497	BANKO	687.0300G		
IMPREGN.X LEGNO LT. 0,75 MOGANO	6	NR	60501	BANKO	687.8354G		
IMPREGN.X LEGNO LT. 0,75 NOCE	6	NR	60499	BANKO	687.8353G		
IMPREGN.X LEGNO LT. 0,75 NOCE CHIARO	6	NR	60608	BANKO	687.8355G		
IMPREGN.X LEGNO LT. 0,75 NOCE SCURO	6	NR	60508	BANKO	687.8360G		
IMPREGN.X LEGNO LT. 0,75 PINO	6	NR	60504	BANKO	687.5357G		
IMPREGN.X LEGNO LT. 0,75 QUERCIA	6	NR	60516	BANKO	687.7382G		
IMPREGN.X LEGNO LT. 0,75 ROVERE	6	NR	60514	BANKO	687.5381G		
IMPREGN.X LEGNO LT. 5 DOUGLAS	NR		60513	BANKO	687.5365L		
IMPREGN.X LEGNO LT. 5 INCOLORE	NR		60498	BANKO	687.0300L		
IMPREGN.X LEGNO LT. 5 MOGANO	NR		60502	BANKO	687.8354L		
IMPREGN.X LEGNO LT. 5 NOCE	NR		60500	BANKO	687.8353L		