









<p>RIDUTTORE EUROFRO OSSIGENO</p> 		<p>codice <b>58158</b></p>	<p>um NR</p>	<p>pz/cf</p>	<p>marca FRO</p>	<p>art.fornitore W000290200</p>	<p>descrizione RIDUTTORE EUROFRO OSSIGENO 0600437</p>
<p>RIDUTTORE EUROFRO PROPANO</p> 		<p><b>58160</b></p>	<p>NR</p>		<p>FRO</p>	<p>W000290220</p>	<p>RIDUTTORE EUROFRO PROP. C/MANOM. 290220</p>
<p>CORREDO PER SALDATURA KING B SACIT</p> 		<p><b>01105</b> <b>62802</b></p>	<p>NR NR</p>		<p>SACIT SACIT</p>	<p>KIT000050 KIT000049</p>	<p>Corredo King tipo B, cavo diam. Mq 16 schermo vetri martellina pinza parva 2, spazzola morsetto nevada 2. SALDATURA CORREDO SEZ.MM 16 KING B CAPOC. SALDATURA CORREDO SEZ.MM 16 KING B INVERT. KIT0049</p>
<p>SALDATRICI INVERTER MAX 141 STEL</p> 		<p><b>56094</b></p>	<p>NR</p>		<p>STEL</p>	<p>6083600010</p>	<p>Saldatrice inverter, tensione di Alimentazione 230/240 V. Range di corrente 5/130 A - Dimensioni 330 x 135 x 270 Peso kg 5,3 - SALDATURA CORREDO SEZ.MM 16 X INVERTER MAX 141/161</p>
<p>KIT SALDATURA CORREDO KING C SACIT</p> 		<p><b>44093</b></p>	<p>NR</p>		<p>SACIT</p>	<p>KIT000080</p>	<p>Composto da: pinza PERFECTA 3. morsetto NEVADA 3. connettori. cavo assemblato diam.25. schermo. vetri. martellina. spazzola.Fornitura in scatola. SALDATURA CORREDO SEZ.MM 25 KING C CAPOC. 000080</p>
<p>SPRAY ANTIADERENTE PER SALDATURA</p> 		<p><b>50572</b></p>	<p>NR</p>	<p>12</p>	<p>BANKO</p>	<p>02400064BK41</p>	<p>Evita l' adesione di scorie e gocce di saldatura su qualsiasi supporto. Idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base gas inerti. Il prodotto non contiene silicone e protegge da ossidi e corrosioni. SPRAY ANTIAD.SALDATURA NON INFIAMM.ML.400 BANKO</p>