



descrizione SPRAY DISOSSIDANTE OLEOSO X CONTATTI ML.400 VMD52	pz/cf 12	um NR	codice <u>77278</u>	marca BANKO	art.fornitore ST052VMD400L		DISSODANTE OLEOSO
STAGNO FILO KEMPER AL 50% STAGNO FILO 50% GR. 100 D.1,5 L070BS5AC1 STAGNO FILO 50% GR. 250 D.1,5 L070BS5AC2		NR NR	<u>01136</u> <u>01137</u>	KEMPER KEMPER	L070BS5AC1 L070BS5AC2	 	STAGNO FILO KEMPER 
VERGA STAGNO KEMPER AL 50% STAGNO VERGA AL 50%		KG	<u>12667</u>	KEMPER	L0740SN507		VERGA STAGNO KEMPER 
Tubo in gomma binato con rinforzo interno in fibra di poliestere , tubo a norma EN559 per passaggio di ossigeno e acetilene nelle attrezzature per saldatura ossiacetilenica. Temperatura d'impiego -30° C + 80° C. TUBO GOMMA MM 6X13 SILDARE BINATO ROSSO/BLU TUBO GOMMA MM 8X15 SILDARE BINATO ROSSO/BLU	100 100	MT MT	<u>03912</u> <u>58650</u>	CENI CENI	40555 40554	 	TUBO BINATO BINASALD 
Arrestano i ritorni di fiamma. i ritorni di gas e scaricano le sovrappressioni. VALVOLA SIC.SECURFROVER 3/8 DX 290665 VALVOLA SIC.SECURFROVER 3/8 SX 290664		NR NR	<u>58209</u> <u>58210</u>	FRO FRO	W000290665 W000290664	 	VALVOLA SICUREZZA SECURFROVER 
Valvola di sicurezza per cannelli / tubi flessibili.Arrestano i ritorni di fiamma e gas VALVOLA SIC.SECURTOP 662 GC 3/8" 290642 VALVOLA SIC.SECURTOP 662 GC 8-6 1102653 VALVOLA SIC.SECURTOP 662 OX 3/8" 290647 VALVOLA SIC.SECURTOP 662 OX 8-6 290631		NR NR NR NR	<u>58214</u> <u>58212</u> <u>58213</u> <u>58211</u>	FRO FRO FRO FRO	W000290642 W000290632 W000290647 W000290631	  	VALVOLA SICUREZZA SECURTOP 