












descrizione	pz/cf	um	codice	marca	art.fornitore		
Avvolgicavo cavalletto metallico - corpo del tamburo D. 290 mm. in plastica speciale - disgiuntore termico - spia di controllo AVV.CAVO MT.25 3X1,5 C/PROT. ECK22105	1	NR	<u>80999</u>	ELETTROCAN			AVVOLGICAVO LETTROCANALI 
Avvolgicavo cavalletto metallico - corpo del tamburo D. 290 mm. in plastica speciale Breflex - disgiuntore termico + spia di controllo AVV.CAVO MT.25 3X1,5 C/PROT. GARANT G ST		NR	<u>67681</u>	LECTRA	1140747		AVVOLGICAVO LECTRA GARANT G ST 
Avvolgicavo cavalletto metallico - corpo del tamburo D. 290 mm. in plastica speciale Breflex - disgiuntore termico + spia di controllo AVV.CAVO MT.25 3X1,5 C/PROT. GARANT ST		NR	<u>67677</u>	LECTRA	1218055		AVVOLGICAVO LECTRA GARANT ST 
Avvolgicavo cavalletto metallico - corpo del tamburo D. 290 mm. in plastica speciale Breflex - disgiuntore termico + spia di controllo - 3 prese AVV.CAVO MT.25 3X1,5 CEE GARANT ST IP44		NR	<u>67668</u>	LECTRA	1332796		AVVOLGICAVO LECTRA GARANT ST CEE 2 IP 44 
Avvolgicavo con CAVO NEOPRENE - cavalletto metallico - corpo del tamburo D. 320 mm. in lamiera d'acciaio zincata antiruggine - disgiuntore termico + spia di controllo - 2 prese AVV.CAVO MT.33 3X2,5 CEE NEOPR. GARANT SK IP67		NR	<u>67671</u>	LECTRA	1192796		AVVOLGICAVO LECTRA GARANT ST CEE 2 IP 67 
Avvolgicavo con CAVO NEOPRENE - cavalletto metallico - corpo del tamburo D. 290 mm. in lamiera d'acciaio zincata antiruggine - disgiuntore termico + spia di controllo AVV.CAVO MT.33 3X2,5 NEOPR.C/PROT. GARANT SK		NR	<u>67666</u>	LECTRA	1197305		AVVOLGICAVO LECTRA GARANT SK 